

| Reifen für LKW |



CM954

10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 16 TT 149/145 K
11.00 R20 18 TT 152/149 K
11 R22.5 16 TL 146/142 L

Hervorragendes Traktionsprofil für den Ganzjahreseinsatz mit sehr guter Laufleistung. Guter Geradeauslauf auch bei Nässe durch Mittelrippe.



CM980

11 R22.5 16 TL 148/145 L
295/75 R22.5 14 TL 144/141 M
11.00 R24.5 16 TL 149/146 L

Hervorragendes Traktionsprofil für den Ganzjahreseinsatz mit sehr guter Laufleistung. Guter Geradeauslauf auch bei Nässe durch Mittelrippe.



CM982

11 R22.5 16 TL 148/145 L
295/75 R22.5 14 TL 144/141 M
295/80 R22.5 16 TL 150/146 M
295/80 R22.5 18 TL 152/148 M

Neuer Reifen für angetriebene Achsen. Hervorragende Laufleistung durch breite Lauffläche und gleichmäßigen Abrieb. Beste Traktion auf nassen und winterlichen Straßen.



CM985

12 R22.5 16 TL 150/147 L
12 R22.5 18 TL 152/148 L
315/70 R22.5 TL 152/148 M
315/80 R22.5 18 TL 154/150 L

Hochleistungs-Vollstahlgürtelreifen für Ganzjahreseinsatz auf Triebachsen im Fernverkehr mit extrem hoher Laufleistung. Neueste Generation, rollwiderstandsoptimiert.



CM993

11 R22.5 16 TL 148/145 L
295/80 R22.5 18 TL 152/148 M
315/80 R22.5 TL 156/150 M

Für die Antriebsachse von Nutzfahrzeugen. Hohe Kilometerlaufleistung (weiter verbessert beim XDE 2+). Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen. Hohe Traktion auch auf nassem Boden. Gleichmäßiges Abriebsbild. Erhöhte Profiltiefe.



CR926B

10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 18 TT 152/149 K
12.00 R24 18 TT 158/155 K
315/80 R22.5 16 TL 151/148 M
315/80 R22.5 18 TL 156/150 M

Ein frei montierbarer Radialreifen für Fahrten auf der Straße und im Gelände. Das Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Griffigkeit und hervorragende Haftung sowohl auf nassen als auch auf trockenen Straßen. Eine spezielle schnittfeste Laufflächenmischung schützt den Reifen vor Schäden bei Geländefahrten. Hohe Selbstreinigung. Runderneuerungsfähig.

CR926



8.25 R16 14 TT 128/126 L
7.50 R16 14 TT 122/121 L
8.25 R20 14 TT 133/131 K
7.50 R20 14 TT 130/125 L
9.00 R20 14 TT 140/137 K
9.00 R20 16 TT 144/142 K
10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 16 TT 149/145 K
11.00 R20 18 TT 152/149 K

Ein frei montierbarer Radialreifen für Fahrten auf der Straße und im Gelände. Das Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Griffigkeit und hervorragende Haftung sowohl auf nassen als auch auf trockenen Straßen. Eine spezielle schnittfeste Laufflächenmischung schützt den Reifen vor Schäden bei Geländefahrten. Hohe Selbstreinigung. Runderneuerungsfähig.

CR960



11 R22.5 16 TL 146/143 L
295/75 R22.5 14 TL 144/141 M
295/80 R22.5 16 TL 150/146 M
295/80 R22.5 18 TL 152/148 M
315/80 R22.5 16 TL 151 /148 M
315/80 R22.5 18 TL 154/150 M
11 R24.5 16 TL 149/146 L

Neuentwickelter Stahlgürtelreifen für den Einsatz im Fernverkehr. Geradlinige Profilrippen mit dem geschlossenen Schulterbereich für absolute Spursicherheit bei allen Wetterbedingungen. Widerstandsfähige Gummimischung erhöht die Km-Laufleistung. Geräuscharm, nachschneidbar und runderneuerungsfähig.

CR960A



8.25 R16 14 TL 128/126 L
205/75 R17.5 TL 124/122 M
215/75 R17.5 14 TL 126/124 M
215/75 R17.5 16 TL 135/133 J
225/75 R17.5 TL 129/127 M
235/75 R17.5 TL 132/130 M
235/75 R17.5 TL 143/141 J
8 R19.5 12 TL 124/122 L
225/70 R19.5 12 TL 125/123 M
245/70 R19.5 14 TL 133/131M
245/70 R19.5 16 TL 136/134 M
7.50 R20 14 TT 122/121 L
315/70 R22.5 TL 152/148 M

Neuentwickelter Stahlgürtelreifen für den Einsatz auf Lenkachsen im Fernverkehr. Geradlinige Profilrippen mit dem geschlossenen Schulterbereich für absolute Spursicherheit bei allen Wetterbedingungen. Widerstandsfähige Gummimischung erhöht die Km-Laufleistung. Geräuscharm, nachschneidbar und runderneuerungsfähig.

| Reifen für LKW |



CR970

8 R22.5 12 TL 128/123 N
9 R22.5 14 TL 136/134 M
10 R22.5 14 TL 140/138 M
10 R22.5 16 TL 144/142 M

Allroundreifen für Busse und LKW mit besonderer Eignung für die Lenkachse. Komfortables Fahrverhalten. Hervorragende Lenkeigenschaft. Sehr guter Geradeauslauf.



CR976A

265/70 R19.5 16 TL 140/138 M
9.00 R20 16 TT 144/142 K
10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 16 TT 149/145 K
12.00 R20 18 TT 154/149 L
11 R22.5 16 TL 146/143 L
12 R22.5 16 TL 150/146 L
12 R22.5 18 TL 152/148 L
275/70 R22.5 16 TL 148/145 M
255/70 R22.5 16 TL 140/137 M
275/80 R22.5 18 TL 149/146 M
295/80 R22.5 16 TL 150/146 M
295/810 R22.5 18 TL 152/148 M
385/65 R22.5 18 TL 160K/158 L
425/65 R22.5 20 TL 165 K

Bereifung für LKW und Busse, auch für Nachlaufachsen an Motorwagen und als Rundumbereifung für Reisebusse. Komfortables Fahrverhalten. Gute Lenkpräzision.



CR978

295/80 R22.5 16 TL 150/146 M
295/80 R22.5 18 TL 152/148 M

Neuentwickelter, innovativer Reifen für den Einsatz auf Lenkachsen im Fernverkehr. Optimiertes Profildesign und neue Laufflächen-Mischung für gleichmäßigen Abrieb sowie hohe km-Leistung. Hohe Lenk- und Richtungsstabilität, optimales Handling und hohe Spurtreue, geringes Abrollgeräusch und effiziente Wirtschaftlichkeit. Runderneuerungsfähig.



CR979

12 R22.5 16 TL 150/147 L
12 R22.5 18 TL 152/148 L

Rundumbereifung für verschleißintensive Einsätze auf Linienbussen und Müllfahrzeugen. Gleichmäßiges Abriebsbild. Guter Geradeauslauf.

| Reifen für LKW |



CB945

10.00 R20 16 TT 146/143 K



CM923

13 R22.5 16 TL
13 R22.5 18 TL 154/150 K



CM958

10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 18 TT 152/149 K



CM986

225/70 R19.5 12 TL 125/123 M
205/75 R17.5 12 TL 124/122 M
215/75 R17.5 14 TL 126/124 M
215/75 R17.5 16 TL 135/133 J
225/75 R17.5 TL 129/127 M
235/75 R17.5 14 TL 132/130 M
245/70 R19.5 14 TL 133/131 M



CM988

10.00 R20 18 TT 149/146 J
11.00 R20 18 TT 152/149 K



CB972

10.00 R20 18 TT 149/146 F
11.00 R20 18 TT 152/149 K
12.00 R20 18 TT 154/149 F
11 R22.5 16 TL 148/145 F
12.00 R24 18 TT 158/155 F



CM973

11.00 R24.5 16 TL 149/146 L



CM983

11 R22.5 16 TL 148/145 L
295/75 R22.5 14 TL 144/141 M



CM987

12.00 R20 18 TT 154/149 K



CR859

8.5 R17.5 12TL 121/120 L
9.5 R17.5 14 TL 129/127 L

| Reifen für LKW |



CR926E

12.00 R20 18 TL 154/149 J



CR944

10.00 R20 16 TT 146/143 K
11.00 R20 16 TT 149/145 K
11.00 R20 18 TT 152/149 K



CR963

10.00 R20 16 TT 146/143 K



CR964

12.00 R20 18 TT 154/149 L



CR967

9.00 R20 16 TT 144/142 K



CR968

10.00 R20 16 TT 146/143 K



CR 975

7.50 R20 14 TT 130/125 L
8.25 R20 14 TT 133/131 K



CR989

11 R22.5 16 TL 148/145 M

Delticom AG
Brühlstr. 11
30169 Hannover
Germany

Tel. 0049-(0)1805-Delticom (0049-(0)1805-335842)
(Germany: 12 Ct./Min.)
Fax. 0049-(0)511-33611655
URL: <http://www.Delti.com>
E-Mail: info@delti.com